

VT čističe bez ohřevu třída Super

## HD 17/14-4SX Plus

# KÄRCHER

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 17/14-4 SX Plus s vertikální konstrukcí usnadňuje díky Easy-Press pistoli a Servo-Press regulátoru práci v obtížných podmínkách.

### Vybavení:

- Ruční stříkáč Pistole Easy Press
- Ruční stříkáč Pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Vypínání tlaku
- Velký jemný vodní filtr
- Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Servo Control
- Vstup vody z mosazi



**Objednací číslo: 1.286-510.0**

### Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	650-1700
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-140/3-14
Max. tlak (bar/MPa)	154/15,4
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	9,4
Hmotnost (kg)	65
Rozměry (D x Š x V) (mm)	560x500x1090
Nádržka na čisticí prostředky	-

## Detaily

### Popis

Pohodlná práce - i za těch nejtvrděších podmínek: Vysokotlaký čistič Kärcher HD 17/14-4 SX Plus bez ohřevu s motorem na třífázový proud si Vás získá velkým množstvím promyšlených řešení, která Vám usnadní práci. Easy-Press pistole s vložkou Softgrip a redukovanou ?????? nebo Servo-Press regulátor, který Vám umožní regulovat tlak a průtok vody přímo na pistoli, patří k těmto řešením. Stejně komfortní je i samostatná přihrádka na tryskyhubice, kde lze uschovat příslušenství. S vynikající odplavovací silou s průtokem 1700 litrů/hodinu (při pracovním tlaku 140 bar!) splní všechny požadavky na účinné čištění. Pracovní nástavec je i při plném výkonu otočný o 360°. Vertikální konstrukce je nejen prostorově úsporná. Přístroj propůjčuje překvapující agilitu a manévrovatelnost přes dveřní prahy i schody, stejně tak i v neschůdných terénech. A v neposlední řadě je vysokotlaký čistič HD 17/14-4 SXPlus vybaven ovládáním tlakového spínače, které přístroj vypne, jakmile již není stisknuta stříkací pistole. Tím se prodlužuje životnost čerpadla a motoru.

---

### Použití

- Zemědělství
  - čištění stájí
  - Čištění vozidel
  - Čištění přístrojů
  -
- 

### Vybavení a užitek

Osvědčená kvalita Kärcher

Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor.

Robustní mosazná hlava válců a keramické písky.

Zesílený plastový rám stroje odolný proti prasknutí.

Uložení hadice

Vedení hadice pod strojem; vysoká stabilita.

Pro pohodlnou a rychlou montáž/demontáž.

Oboustranné uložení; pro 20 m vysokotlakou hadici.

Pro větší bezpečnost

Vypnutí při přepětí/podpětí

Integrovaná elektronika pro kontrolu stroje

Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.

Vysoká mobilita

Velká pogumovaná kola pro špatně sjízdný terén, schody nebo převýšení.

Osvědčený princip zavazadlového vozíku pro jednoduchou, ergonomickou přepravu.

---

## Volitelné příslušenství

### Buben na navíjení VT hadice, automatika

#### Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobená z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-975.0



#### Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobená z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-965.0



### Dvojitý pracovní nástavec

#### Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



### Longlife 400

#### VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

Objednací číslo 6.391-351.0



### Longlife 400 s oboustranným šroubením

#### VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přip. dílů

S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnu na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.390-178.0



#### Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-354.0



## Longlife 400 s oboustranným šroubením

### VT hadice Longlife 400, 15 m, DN 8 včetně otočné spojky

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 6.389-709.0



## Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením

### VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-864.0



### VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8 včetně otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-887.0



## Otočná spojka

### Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



## Otočné pracovní nástavce

### Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-660.0



### Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-664.0



## Otočné pracovní nástavce

### Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-663.0



### Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-661.0



### Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-662.0



## Power tryska úhel rozstříku 25°

Tryska Power 25° pro nanášení čisticích prostředků

Objednací číslo 2.884-521.0



## Pracovní nástavec

### Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



## Ruční stříkáč pistolí

### High End HD-Pistole

Ruční stříkáč pistolí High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



## Rychlospojka

### Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.



**Objednáací číslo 6.401-458.0**

### Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.



**Objednáací číslo 6.401-459.0**

## Speciální hadice

### VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přípoj. dílů

Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.



**Objednáací číslo 6.388-886.0**

## Standard s oboustranným šroubením

### Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.



**Objednáací číslo 6.391-342.0**