

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČE

CLASSIC LINE

POWER InDust



AS 30 IK

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ JEDNOFÁZOVÝ

Vysavač na suché / mokré sání se 2 motory, vybavený antistatickou sadou. Filtrační systém je vyroben z PES filtru + kazetového filtru. Odnímatelný mokrý / suchý kontejner pro maximální spolehlivost. Řada příslušenství. Volitelně kazetový Hepa filtr.



Papírový sáček se zátkou (volitelně)



Filter cleaning by closed unit



Cage bag support



Odnímatelná nerezová nádoba



Filtr kazetový



Filtr PES



Klec plováku

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
AS 30 IK	18951210011	1

TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	2300
Jmenovitý příkon	W	1900
Objem kontejneru	l	60
Využitelný objem kontejneru	l	40
Plocha filtru	m ²	0,4+1,06 (Filtr kazetový)
Objemový tok vzduchu	l/s	100
Podtlak	mbar	190
Hlučnost	db(A)	65
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	45
Rozměr	mm	765x560x1280

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 2,5 m	6010500
Sací trubka "S"	2511600
Podlahová sací hubice suchá	6010000
Podlahová sací hubice mokrá	6010011
Hubice kruhová kartáčová	2511615
Hubice štěrbínová	2511610
Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²)	2512743
Filtr PES (plocha filtru 0,4 m ²)	6895000

Ø 40

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²)	2512744
Papírový sáček se zátkou l 19 x 10	6830030

AS 40 IK

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ JEDNOFÁZOVÝ

Vysavač na suché / mokré sání se 3 motory, vybavený antistatickou sadou. Filtrační systém je vyroben z PES filtru + kazetového filtru. Odnímatelný mokrý / suchý kontejner pro maximální spolehlivost. Řada příslušenství. Volitelně kazetový Hepa filtr.



Filter cleaning by closed unit



Cage bag support



Odnímatelná nerezová nádoba



Filtr kazetový



Filtr PES



Klec plováku

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
AS 40 IK	18961210011	1

TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	3450
Jmenovitý příkon	W	2900
Objem kontejneru	l	60
Využitelný objem kontejneru	l	40
Plocha filtru	m ²	0,4+1,06 (Filtr kazetový)
Objemový tok vzduchu	l/s	150
Podtlak	mbar	205
Hlučnost	db(A)	66,5
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	49
Rozměr	mm	765x560x1280

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	Ø 50 KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 3 m	6010712
Sací trubka "L" ø 50	2511700
Podlahová sací hubice suchá 0,40 m	6010052
Podlahová sací hubice mokrá 0,40 m	6010050
Hubice kruhová kartáčová	2511720
Hubice šěrbinová	2511730
Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²)	2512743
Filtr PES (plocha filtru 0,4 m ²)	6895000
Redukce ø 50	2511710
Klec plováku	6895250

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová sací hubice suchá 0,50 m	6010062
Hubice podlahová mokrá 0,50 m	6010060
HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²)	2512744

AS 40 KS/M/H

PRŮMYŠLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ JEDNOFÁZOVÝ

Vysavač se 3 motory. Filtrační systém se skládá z PES filtru a kazetového filtru. Manuální oklep filtru. Odnímatelný suchý kontejner pro maximální spolehlivost. AS 40 KS je k dispozici ve filtrační třídě M a H.



Clogged filter pressure gauge



Conveyor in the Nádřž



Vysavač se 3 motory



Manuální oklep filtru



Praktický košík na příslušenství



Odnímatelná nerezová nádoba



Sání Ø 90 (AS 40 KS)



Sání Ø 50 (AS 40 KS M/H)

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
AS 40 KS	18961210993	1
AS 40 KS M	18961210994	1
AS 40 KS H	18961210995	1

TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	3450
Jmenovitý příkon	W	2900
Objem kontejneru	l	60
Využitelný objem kontejneru	l	40
Plocha filtru	m ²	0,5+1,06 (Filtr kazetový) L - 0,5+2,10 (Filtr kazetový) M - 0,5+4,20 (Filtr kazetový) H
Objemový tok vzduchu	l/s	150
Podtlak	mbar	205
Hlučnost	db(A)	66,5
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	51
Rozměr	mm	765x560x1400

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 3 m (*)	6010712
Sací hadice 3 m (**) (***)	6010711
Sací trubka "L"	2511700
Podlahová sací hubice suchá 0,40 m	6010052
Hubice kruhová kartáčová	2511720
Hubice štěrbinová	2511730
Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) (*)	2512743
Filtr kazetový (plocha filtru 2,10 m ²) (**)	2512076
Filtr kazetový CLASS HEPA/H (plocha filtru 4,20 m ²) (***)	2512078
Textilní PES filtr for Manuální oklep filtru	6895510
Redukce ø 50	2511710
Manuální oklep filtru	---

Ø 50

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová sací hubice suchá 0,50 m	6010062
Sací hadice 3 m	6010711
Separátor pro suché/mokré sání	1897006
Papírový sáček se zátkou 19 x 10 (**) (***)	6830030

(*) pro AS 40 KS

(**) pro AS 40 KS M verze

(***) pro AS 40 KS H verze



POWER InDust 60 TP M/H

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ TŘÍFÁZOVÝ

Vysavač POWER InDust 60 TP M / H je vybaven elektronicky řízenou turbínou s bočním kanálem s ventilátorem přímo namontovaným na hřídeli. Absence převodů činí odsávací jednotku nejen tichou a výkonnou, ale umožňuje i nepřetržité používání (24h) bez potřeby pravidelné údržby. Magnetotermická ochrana motoru umožňuje, aby turbína fungovala správně v jakémkoli stavu. Vakuový měřič je díky konstantnímu sledování úrovně podtlaku vzduchu schopen detekovat úroveň ucpání filtrů nebo jiných částí sacího systému. Velká filtrační plocha (2 m²) a kapsový filtr s vysokou filtrační kapacitou umožňují výkonné odsávání prachu a současně zajišťují vynikající čistotu vyfukovaného vzduchu. Kromě toho mechanický oklep zajišťuje extrémně dlouhou životnost filtru, čímž se zabráňuje ucpávání filtru, usazování nečistot a snížení filtrační kapacity. Rychloupínací odpadní kontejner a robustní zásobník vybavený koly, které nezanechávají stopy, činí vysavač velmi snadno použitelný. POWER InDust 60 TP M / H je k dispozici ve třífázové verzi a certifikovaných filtračních třídách M nebo H.



Tichý a výkonný



Pocket filter made of polyester



Kontrola zanesení filtru



Filtr s mechanickým oklepem



Robustní podvozok



Široká řada volitelných příslušenství

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
POWER InDust 60 TP M	12158800011	1
POWER InDust 60 TP H	12158800021	1

TECHNICKÝ POPIS

Jmenovitý příkon	W	2200
Objem kontejneru	l	60
Typ filtru		Polyesterový hvězdicový filtr M (Cartridge HEPA H)
Filtrační plocha	m ²	2 (M)/ 2,6 (H)
Filtrační třída		M-H
Objemový tok vzduchu	l/s	92
Podtlak	mbar	180
Hmotnost	Kg	80
Rozměr	mm	700x730x1700

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 50

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Polyesterový hvězdicový filtr CLASS M (*)	3001234
CLASS HEPA/H Filtr kazetový (**)	2512713
Polyesterový hvězdicový filtr CLASS L (**)	3001237

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 3 m	01-510
Podlahová sací hubice suchá	6010052
Podlahová sací hubice suchá 0,50 m	6010062
Sací trubka "L"	2511700
Redukce Ø 50	2511710
Hubice kruhová kartáčová	2511720
Hubice šěrbinová	2511730
Redukce Ø 80/50	2501315
Sací hadice 3 m	6010711
Separátor pro suché/mokrý sání	1897006

(*) pro POWER InDust 60 TP M verze

(**) pro POWER InDust 60 TP H verze



AZ 35 400 V

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ TŘÍFÁZOVÝ

Vysoce výkonný průmyslový vysavač, tichý a s velkou filtrační plochou. Třífázový motor (Y = 400 V). Standardní manuální oklep filtru. Odnímatelný suchý kontejner pro maximální spolehlivost. Blower. Tepelná ochrana motoru. Bezpečnostní ventil turbíny.



Blower



Manuální oklep filtru



Filtrační systém



Výstražné světlo



Turbína

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
AZ 35 400 V	19111208010	1

TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	3000-50 (Hz)/3600-60(Hz)
Jmenovitý příkon	W	3000-50 (Hz)/3600-60(Hz)
Objem kontejneru	l	60
Využitelný objem kontejneru	l	45
Plocha filtru	m ²	0,3
Objemový tok vzduchu	l/s	85
Podtlak	mbar	250
Hlučnost	db(A)	60
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	100
Rozměr	mm	620x1115x960

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 3 m	6010711
Sací trubka "L" ø 50	2511700
Podlahová sací hubice suchá 0,40 m	6010052
Hubice kruhová kartáčová	2511720
Hubice štěrbinová	2511730
Redukce ø 50	2511710
Textilní PES filtr	6911005
Manuální oklep filtru	---

Ø 50

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová sací hubice suchá 0,50 m	6010062
PVC Sací trubka 0,50 m	2512021
Příslušenství ø 40	5670022
Nylonový filtr (plocha filtru 0,6 m ²)	20-703

AZ 45 400 V

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ TŘÍFÁZOVÝ

Vysoce výkonný průmyslový vysavač, tichý a s velkou filtrační plochou. Třífázový motor ($\Delta = 230\text{ V} - Y = 400\text{ V}$). Standardní manuální oklep filtru. Odnímatelný suchý kontejner. Blower. Tepelná ochrana motoru. Bezpečnostní ventil turbíny.



Blower



Manuální oklep filtru



Filtrační systém



Výstražné světlo



Turbína

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
AZ 45 400 V	19121208001	1

TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	5500
Jmenovitý příkon	W	5500
Objem kontejneru	l	75
Využitelný objem kontejneru	l	55
Plocha filtru	m ²	0,3
Objemový tok vzduchu	l/s	111
Podtlak	mbar	265
Hlučnost	db(A)	63
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	160
Rozměr	mm	780x480x1100

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 3 m	6010712
Sací trubka "L" ø 50	2511700
Podlahová sací hubice suchá 0,50 m	6010062
Hubice kruhová kartáčová	2511720
Hubice šterbinová	2511730
Redukce ø 50	2511710
Textilní PES filtr	6912000
Manuální oklep filtru	---

Ø 50

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová sací hubice suchá 0,40 m	6010052
PVC Sací trubka 0,50 m	2512021
Filtro nylon (sup.filtr. 0,95 m ²)	3001215

POWER InDust AX 20 SP/TP Z22



PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ S ATEX CERTIFIKACÍ

Vysavač POWER InDust AX 20 SP Z22 je vybaven sací jednotkou ventilátoru s bočním kanálem s certifikátem ATEX22 II 3D s ventilátorem přímo připojeným k hřídeli. Absence převodů činí odsávací jednotku nejen tichou a výkonnou, ale umožňuje i nepřetržité používání (24h) bez potřeby pravidelné údržby. Chlazení motoru je nepřetržitě zajištěno ventilem pro omezení podtlaku vybavený antistatickým bezpečnostním filtrem. Vakuový měřič je díky konstantnímu sledování úrovně podtlaku vzduchu schopen detekovat úroveň ucpání filtrů nebo jiných částí sacího systému. Všechny elektrické komponenty stroje jsou odolné vůči výbuchu (EX). Filtr s vysokou účinností (antistatickou třídou M) a velkým povrchem (3 m²) lze snadno čistit poloautomatickým způsobem díky tlakovému ventilu umístěnému na filtrační komoře. Rychloupínací odpadní nádoba a robustní zásobník vybavený koly, které nezanechávají stopy, činí vysavač velmi snadno použitelný. Power InDust AX 20 SP Z22 je k dispozici ve verzi jednofázové (SP) a třífázové (TP), s certifikátem třídy M.



Tichý a výkonný

Uzavírací ventil

Robustní podvozek



Kontrola zanesení filtru



Konický kazetový filtr



ATEX Z22 II 3D certifikace



Široká řada antistatických příslušenství

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
POWER InDust AX 20 SP Z22	12058800001	1
POWER InDust AX 20 TP Z22	12008800001	1

TECHNICKÝ POPIS

Jmenovitý příkon	W	1800
Objem kontejneru	l	20
Typ filtru	Antistatický kazetový PES filtr	
Filtrační plocha	m ²	3
Filtrační třída	M	
Zatížení filtru	m ³ /m ² /h	83
Objemový tok vzduchu	l/s	69
Podtlak	mbar	180
Hlučnost	dB(A)	75
IP ochrana	IP	55 (SP)-65 (TP)
Třída ATEX	22 - II 3 D	
Hmotnost	Kg	64
Rozměr	mm	520x480x1200

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 50

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Antistatický kuželový kazetový filtr CLASS M	2512716

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Antistatické příslušenství sada Ø 40	5200000
Redukce Ø 40	2560901
Redukce 50/40	2560902
Adapter	2511715
Antistatická sací hadice Ø 40	2511064
Kuželová hubice Ø 40	2504714
Trubka "S" Ø 40	2511716
Podlahová sací hubice suchá Ø 40	2512575



POWER InDust AX 60 TP Z22



PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ S ATEX CERTIFIKACÍ

Vysavač POWER InDust AX 60 TP Z22 je vybaven sací jednotkou ventilátoru s bočním kanálem s certifikátem ATEX22 II, který je přímo připojen k hřídeli. Absence převodů činí odsávací jednotku nejen tichou a výkonnou, ale umožňuje i nepřetržité používání (24h) bez potřeby pravidelné údržby. Magnetotermická ochrana motoru umožňuje správnou funkci turbíny v jakémkoliv stavu. Chlazení motoru je nepřetržitě zajištěno ventilem pro omezení podtlaku vybavený anti-statickým bezpečnostním filtrem. Vákuový měřič je díky konstantnímu sledování úrovně podtlaku vzduchu schopen detekovat úroveň ucpání filtrů nebo jiných částí sacího systému. Všechny elektrické komponenty stroje jsou odolné vůči výbuchu (EX). Filtř s vysokou účinností (antistatickou třídou M) a velkým povrchem (2 m²) lze snadno vyčistit díky praktickému mechanickému oklepu, který je schopen zaručit velmi dlouhou životnost filtru, zabraňuje ucpávání, zanášení a snižování filtrační kapacity. Rychloupínací odpadní nádoba a robustní zásobník vybavený koly nezanechávajícími stopy činí vysavač velmi snadno použitelný. POWER InDust AX 60 TP Z22 je k dispozici v třífázové verzi s certifikátem třídy M.



Tichý a výkonný




Robustní podvozek



Filtř s mechanickým oklepem



Velká kapacita



Kontrola zanesení filtru



Antistatický kapsový filtr z polyesteru



ATEX Z22 II 3D certifikace



Široká řada antistatických příslušenství

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
POWER InDust AX 60 TP Z22	12108800001	1

TECHNICKÝ POPIS

Jmenovitý příkon	W	3000
Objem kontejneru	l	60
Typ filtru	Polyesterový antistatický hvězdicový filtr M	
Filtrační plocha	m ²	2
Filtrační třída		M
Zatížení filtru	m ³ /m ² /h	150
Objemový tok vzduchu	l/s	83
Podtlak	mbar	190
Hlučnost	dB(A)	72
IP ochrana	IP	55
Třída ATEX		22 - II 3 D
Hmotnost	Kg	80
Rozměr	mm	580x600x1400



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	Ø 50 KATALOGOVÉ ČÍSLO
Polyesterový antistatický hvězdicový filtr CLASS M	3001236

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	Ø 50 KATALOGOVÉ ČÍSLO
Antistatické příslušenství sada Ø 50	5200001
Redukce Ø 50	2560903
Adaptor Ø 80 /Ø 50	2501315
Antistatická sací hadice Ø 50	2511063
Kuželová hubice Ø 50	2504713
Trubka "S" Ø 50	2511717
Podlahová sací hubice suchá Ø 50	2512576